



ASSK mit Hubeinheit, Bedieneinheit und Saugplatte



ASSK-150

## Säulenschwenkkran ASSK

Gleiche Produkteigenschaften wie Wandschwenkkran AWSK, jedoch Schwenkbereich 270°. Ausladung und Tragfähigkeit siehe Tabelle.

Bitte beachten: Voraussetzung für die Montage des Säulenschwenkkrans mit Dübelsatz ist eine minimale Betondecke von 200 mm und eine Betongüte von C20/25. (Einfache Montage, keine Zwischenplatte erforderlich.)

Kranhöhe bis Unterkante Kranausleger 3200 mm.

Optionales Zubehör:

Dübelsatz DS-ASSK bestehend aus: Verbundanker mit Mörtelpatrone und Buchse 8xGewinde M12, Plattendicke min. 8 mm und max. 25 mm.

Typ	Ausladung (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Winkel Schwenk-/Drehbereich (° Grad)	Best.-Nr.
ASSK-150-4	4.000	167	150	270	42000146
ASSK-150-5	5.000	222	150	270	42000147
ASSK-300-4	4.000	327	300	270	42000124
ASSK-300-5	5.000	414	300	270	42000125

### Zubehör:

Typ	Beschreibung	Gewicht Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
DS-ASSK	Dübelsatz für Säulenschwenkkran	2,5	42000100