



VXS-AWSK-65-4

Wandschwenkkran VXS-AWSK-65-4

Statik für das Anbringen des Wandschwenkkranes ist bauseits zu prüfen.
CE – geprüft.

- Die gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen des Fahrwagens verhindert ein Verkanten des Fahrwagens, selbst wenn er „quer gezogen“ wird.
- Durch spezielle Gleitlagerungen an den Schwenklagern und Verwendung von Aluminium Kranschieben hervorragende Leichtgängigkeit.
- Leichtlaufende, langlebige Rollen des Fahrwagens.
- Modernes, ansprechendes Design.
- Innovative Profilgeometrie.
- Einstellbare Verfahrbareit durch variablen/einstellbaren Endanschlag.
- Schwenkbereich 180°.
- Optimierte Auslegerhöhe und Traglasten.

Lieferumfang:

VXS-AWSK-65-4: Inklusive Endklemme, Leitungswagen und Fahrwagen.

Typ	Ausladung (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Winkel Schwenk-/Drehbereich (° Grad)	Best.-Nr.
VXS-AWSK-65-4	4.000	77	65	180	42000138